NT 32

Tôle rechargée résistante aux chocs et à l'abrasion

NEW TECH
Z.A. Le Pruney
315 rue Amable Matussière
38420 LE VERSOUD - FRANCE
✆ : +33 4 58 00 34 88
info@newtech-revetements.com
www.newtech-revetements.com

Description du produit :

La tôle rechargée **NT32** est une tôle bimétallique composée d'une tôle support en acier doux et d'un rechargement fortement allié.

Propriétés :

Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion modérée.

Tolérance :

± 10mm sur 3000mm

Dimension de tôles :

Dimension de la tôle support	Dimension de la zone rechargée
1000 x 2000	900 x 1950
1250 x 2500	1150 x 2450
1500 x 3000	1400 x 2900
2000 x 3000	1900 x 2900

Autres dimensions sur demande. Possibilité de fabrication à façon

Acier support :

Acier standard : S235 JRet S355 J2 (autres mesures su demande) - norme EN10029.
Épaisseurs disponibles : 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm

Rechargement :

Éléments d'alliage :
C / Cr / Mn / Si / Mo / Autres / balance Fe
Épaisseurs disponibles : 3 à 10 mm
Tolérances : –0 / +1 mm

Dureté : 48 HRc

Disponibilités :

Nuance de tôle rechargée
Non tenue en stock
(Fabrication sur demande)

Responsabilité : Ce document a pour objet d'aider l'utilisateur dans le choix du produit. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le produit choisi est adapté aux applications auxquelles il le destine. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Les descriptions, illustrations et caractéristiques sont fournies à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de notre société. Fumées : Consultez les informations sur la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.